

Iiyama ProLite XUB2293HSU-B7



ARTIKELNUMMER 68206

FABRIKANTNUMMER XUB2293HSU-B7

FABRIEKSGARANTIE Pickup and return (24 maanden)

Productinformatie

Beeldscherm	
Beeldscherm diagonaal	54,6 cm (21.5")
Resolutie	1920 x 1080 Pixels
Oorspronkelijke beeldverhouding	16:9
Display technologie	IPS
Touchscreen	Nee
HD type	Full HD
Soort paneel	IPS
Helderheid (typisch)	300 cd/m ²
Responstijd	1 ms
Reactietijd (MPRT)	1 ms
Beeldoppervlakte	Mat
Beeldscherm vorm	Plat
Typische contrastverhouding	1000:1
Contrast ratio (dynamisch)	80000000:1
Maximale refresh snelheid	100 Hz
Kijkhoek, horizontaal	178°
Kijkhoek, verticaal	178°
Beeldscherm, aantal kleuren	16, 7 miljoen kleuren
Pixel pitch	0,249 x 0,249 mm
Frequentiebereik horizontaal	30 - 110 kHz
Grootte beeld (horizontaal)	47,9 cm
Grootte beeld (verticaal)	26 cm
Schermdiameter in centimeters	54,5 cm
DDC/CI	Ja
Kleurstandaard gamut	NTSC, sRGB
sRGB-dekking (gemiddeld)	96 procent
NTSC-dekking (normaal)	72 procent

Prestatie	
Knippervrije technologie	Ja
Laag-blauw-licht-technologie	Ja

Ergonomie	
VESA-montage	Ja
Paneelmontage-interface	100 x 100 mm
Verbeterd kabelbeheer	Ja
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot	Ja
Kabelslot sleuf type	Kensington
In hoogte verstelbaar	Ja
Verstelbare hoogte (max)	15 cm
Scharnier	Ja
Pivot hoek	0 - 90°
Draaibaar	Ja
Horizontaal draaibaar	60 - 120°
kantel aanpassingen	Ja
Bereik kantelhoek	5 - 23°
On Screen Display (OSD)	Ja
On Screen Display (OSD)-talen	Tsjechisch, Duits, Nederlands, Engels, Spaans, Frans, Italiaans, Japanees, Portugees, Russisch

Energie	
Energie-efficiëntieklasse (SDR)	E
Energie-efficiëntieklasse (HDR)	Niet beschikbaar
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur	15 kWu
Stroomverbruik (typisch)	17 W
Stroomverbruik (in standby)	0,5 W
Stroomverbruik (indien uit)	0,3 W
AC-ingangsspanning	100 - 240 V
AC-ingangsfrequentie	50/60 Hz
Soort voeding	Intern
Energie-efficiëntieschaal	A tot G

Multimedia	
Ingebouwde luidsprekers	Ja
Aantal luidsprekers	2
Gemiddeld vermogen	4 W
Ingebouwde camera	Nee
Design	
Markt positionering	Bedrijf
Kleur van het product	Zwart
Poorten & interfaces	
Ingebouwde USB-hub	Ja
Versie USB-hub	2.0
VGA (D-Sub)poort(en)	Geen
DVI-poort	Geen
HDMI	Ja
Aantal HDMI-poorten	1
Aantal DisplayPorts	1
Hoofdtelefoon uit	Ja
HDCP	Ja

Gewicht en omvang	
Breedte apparaat (met standaard)	492 mm
Diepte apparaat (met standaard)	209,5 mm
Hoogte apparaat (met standaard)	478,5 mm
Gewicht (met standaard)	3,9 kg
Breedte (zonder voet)	492 mm
Diepte (zonder voet)	209,5 mm
Hoogte (zonder voet)	328,5 mm
Verpakking	
Breedte verpakking	620 mm
Diepte verpakking	126 mm
Hoogte verpakking	395 mm
Gewicht verpakking	5,3 kg
Type verpakking	Doos

Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Gistron BV is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.