

TP-Link InSight S485(4mm)



ARTIKELNUMMER	68277
FABRIKANTNUMMER	INSIGHT S485(4MM)
PRIJS	€ 164,90 ✕
FABRIEKSGARANTIE	Bring in Service (60 maanden)

Productinformatie

Prestatie		Netwerk	
Soort	IP-beveiligingscamera	Ethernet LAN	Ja
Ondersteuning voor plaatsing	Binnen & buiten	Wifi	Nee
Connectiviteitstechnologie	Bedraad	Bluetooth	Nee
Maximale afstand	107 m	Netwerkstandaard	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Wide Dynamic Range (WDR)	Ja	Ondersteunde netwerkprotocollen	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, RTP, SIP, SIPS, SIP, SIP-T, SIP-TLS
Dag/nacht modus	Ja	Live view	Ja
Infrarood (IR)-afsluitingsfilter	Ja	Opslagmedia	
Op afstand bekijken	Ja	Compatibele geheugenkaarten	MicroSD
Dynamisch bereik	120 dB	Maximale capaciteit van de geheugenkaart	512 GB (niet inbegrepen)
Design		Poorten & interfaces	
Vormfactor	Torentje	Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	1
Montagewijze	Plafond	Aansluiting voor netstroomadapter	Ja
Kleur van het product	Wit	Beveiliging	
Materiaal behuizing	Metaal	Ingebouwde sirene	Ja
Veiligheidsfuncties	Waterbestendig	Wachtwoordbeveiliging	Ja
Internationale veiligheidscode (IP)	IP67	Video bewegings-detectie	Ja
Weerbestendig	Ja	IP-adresfilter	Ja
Camera		HTTPS-encryptie	Ja
Kijkhoek lens, horizontaal	91.5°	Type waarschuwingsnotificatie	Pushmelding
Kijkhoek lens, verticaal	46.1°	Bewegingssensor	Ja
Kijkhoek lens, diagonaal	109.6°	Spiegel	Ja
Bereik kantelhoek	0 - 90°	Beheerfuncties	
Camera sluitertijd	1/3 to 1/10000	Web-gebaseerd management	Ja
Beeldsensor		Webbrowser	Ja
Type beeldsensor	CMOS	Cloud-beheerd	Ja
Omvang optische sensor	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")	Reset button	Ja
Progressive scan	Ja		

Lensstelsel	
Detectieafstand	107 m
Observatieafstand	44 m
Herkenningafstand	21 m
Vaste focus	Ja
Maximum aperture number	1, 6
Identificatieafstand	11 m
Vaste focale lengte	4 mm

Nachtkijker	
Nachtvisie	Ja
LED-type	IR/Wit

Video	
Maximum resolutie	3840 x 2160 Pixels
Totaal aantal megapixels	8 MP
Videocompressieformaten	H.264, H.264+, H.265, H.265+
Ondersteunde grafische resoluties	1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1536, 2560 x 1920
Video recording	Ja
Megapixels	8 MP
Aanpassing van de afbeeldingskwaliteit	Helderheid, Contrast, Spiegel, Verzadiging, Scherpheid
Bitratecontrole	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Bitrate	Main Stream: 256 Kbps to 8 Mbps, Sub-Stream: 64 Kbps to 1 Mbps
Achtergrondverlichting compensatie	Ja
Highlight Compensation (HLC) (compensatie voor sterke belichting)	Ja
Digital Wide Dynamic Range (DWDR)	Ja

Audio	
Ingebouwde luidsprekers	Ja
Audiosysteem	2-weg
Audio invoer kanalen	1 kanalen
Audio-uitgangskanalen	1.0 kanalen
Ondersteund audioformaat	G.711 A-law
Sample rate	8 kHz
Ingebouwde microfoon	Ja
Aantal microfoons	1
Bereik bitsnelheid	0 - 64 Kbit/s

Energie	
Type stroombron	DC, Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet (PoE)	Ja
Vermogensverbruik (max)	11,5 W
Stroomverbruik (voeding via Ethernet (PoE))	12,5 W
Stroomuitvoer (volt)	12

Eisen aan de omgeving	
Bedrijfstemperatuur (T-T)	-30 - 60 °C
Temperatuur bij opslag	-40 - 60 °C
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	0 - 95 procent
Luchtvochtigheid bij opslag	0 - 95 procent

Gewicht en omvang	
Breedte	111 mm
Hoogte	83,7 mm
Lengte	111 mm
Gewicht	480 g

Verpakking	
Type verpakking	Doos

Opslag	
Micro-SD Kaart slot	Ja

Inhoud van de verpakking	
Aantal cameras	1
Montage gereedschap	Ja
Inclusief schroeven	Ja
Boormal inbegrepen	Ja
Gebruikershandleiding	Ja

Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Gistron BV is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.