

Brother ADS-4900W Documentscanner



ARTIKELNUMMER	68427
FABRIKANTNUMMER	ADS4900WRE1
PRIJS	€ 774,90
FABRIEKSGARANTIE	Pickup and return (12 maanden)

Productinformatie

Scannen

Maximum scanformaat	215,9 x 355,6 mm
Optische scanresolutie	600 x 600 DPI
Verbeterde scanresolutie	1200 x 1200 DPI
Kleurencans	Ja
Duplex scannen	Ja
Kleurdiepte invoer	48 Bit
Kleurdiepte uitvoer	24 Bit
Uitvoer grijschaaldiepte	8 Bit
Film-scannen	Nee
Grijsniveaus	256
ADF scan snelheid (b/w, A4)	60 ppm
ADF scan snelheid (colour, A4)	60 ppm
Duplex ADF scan snelheid (b/w, A4)	120 ipm
Duplex ADF scan snelheid (kleur, A4)	120 ipm

Design

Soort scanner	Scanner met ADF + invoer voor losse vellen
Ingebouwd display	Ja
Kleur van het product	Zwart, Wit
Beeldscherm	LCD
Beeldschermdiagonaal	10,9 cm (4.3")
Touchscreen	Ja
Kleurenscherm	Ja
Soort bediening	Touch

Energie

Soort voeding	AC
Stroomverbruik (typisch)	34 W
Stroomverbruik (in standby)	7,7 W
Stroomverbruik (indien uit)	0,1 W
Slaapstand	Ja
Slaapstand	1,7 W
Spanning	24 V
Output current	1,9 A
Automatisch uitschakelen	Ja

Gewicht en omvang

Breedte	288 mm
Diepte	334 mm
Hoogte	393 mm
Gewicht	3,81 kg

Verpakking

Aantal per verpakking	1 stuk(s)
Breedte verpakking	393 mm
Diepte verpakking	288 mm
Hoogte verpakking	334 mm
Gewicht verpakking	4,6 kg

Inhoud van de verpakking

Meegeleverde kabels	AC, USB
----------------------------	---------

Minimale systeemeisen

Ondersteunt Windows	Ja
Ondersteunt Mac-besturingssysteem	Ja
Ondersteunt Linux	Ja
Ondersteunde server operating systems	Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019

Prestatie	
Type beeldsensor	Dual CIS
Lichtbron	LED
Scan bestandsformaten	JPEG, PDF, TIFF
Dagelijkse diensten cyclus (max)	9000 pagina's
Gebruiksindicatie (maximaal)	180000 pagina's per maand
Scan naar	E-mailserver, FTP, HTTP, PC, SMB
Scanner-drivers	ISIS, SANE, TWAIN, WIA
Ultrasone sensor	Ja
Geluidsniveau tijdens scannen	62 dB

Invoercapaciteit	
Capaciteit automatische documentinvoer	100 vel

Papier	
Maximale ISO A-series papierformaat	A4
Ondersteunde scanning media types	Visitekaartje, Normaal papier, Plastic kaart, Gerecycled papier, ...
Modus voor lang papier	Ja
Media diktheid (min)	0,08 mm
Kaardikte (max)	1,32 mm
Papierlade mediagewicht	25 - 413 g/m ²
Mediagewicht, automatische doorvoer	25 - 413 g/m ²
Maximale scan breedte	21,6 cm
Maximale scanlengte	5 m

Poorten & interfaces	
USB-poort	Ja
USB-versie	2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)

Netwerk	
Wifi	Ja
Wi-Fi-standaarden	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Ethernet LAN	Ja
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen	AES, EAP-FAST, EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, ...
Ondersteunde netwerk protocollen (IPv6)	RA, DNS Resolver, mDNS, LLNMR responder, Web ...
Ondersteunde netwerk protocollen (IPv4)	DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS, DNS ...
IPv6-ondersteuning	Ja

Eisen aan de omgeving	
Bedrijfstemperatuur (T-T)	5 - 35 °C
Temperatuur bij opslag	-20 - 60 °C
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	20 - 80 procent
Luchtvochtigheid bij opslag	10 - 90 procent

Overige specificaties	
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot	Ja
Behoud van reserveonderdelen	5 jaar
Certificering	GS Mark, WHQL, WHQL, ISIS, Wi-Fi CERTIFIED - WPA3 ...

Technische details	
Pallet type	800 x 1200 mm

Logistieke gegevens	
Producten per pallet	40 stuk(s)
Land van herkomst	China
Aantal (buitenste) hoofdverpakkingen per pallet	40 stuk(s)
Lagen per pallet	5 stuk(s)
Pallet brutogewicht	186
Pallet brutohoogte	18,1 cm
Aantal dozen per palletlaag	8 stuk(s)
Code geharmoniseerd systeem (HS)	84716070

Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Gistron BV is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.