

TP-Link TL-SG1016PE



ARTIKELNUMMER	68889
FABRIKANTNUMMER	TL-SG1016PE
PRIJS	€ 124,90
FABRIEKSGARANTIE	Bring in Service (120 maanden)

Productinformatie

Beheerfuncties	
Switch type	Managed
Switch-laag	L2
Quality of Service (QoS)	Ja
Web-gebaseerd management	Ja
Poorten & interfaces	
Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten	16
Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Aantal Gigabit Ethernet (koper)-poorten	16
Aantal geïnstalleerde SFP modules	0
Aantal geïnstalleerde SFP+ modules	0
Netwerk	
Netwerkstandaard	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
10G support	Nee
Koperen ethernetbekabelingstechnologie	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
Ondersteundende kabel types	Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e, Cat6
Port mirroring	Ja
Full duplex	Ja
Datastroombeheer	Ja
Verbindingsaggregatie	Ja
Broadcast stormbeheer	Ja
Rate limiting	Ja
Auto MDI/MDI-X	Ja
Auto-negotiation	Ja
VLAN=ondersteuning	Ja
Virtuele LAN-functies	Port-based VLAN, Tagged VLAN
Aantal VLANs	4000

Beveiliging	
IGMP snooping	Ja
Statische poort beveiliging	Ja
Bescherming lus	Ja
Design	
Rack-montage	Ja
Stapelbaar	Nee
Kleur van het product	Zwart
LED-indicatoren	Ja
Aantal ventilatoren	1 ventilator(en)
Energie	
Vermogenstoevoer inclusief	Ja
AC-ingangsspanning	100 - 240 V
AC-ingangsfrequentie	50 - 60 Hz
Vermogensverbruik (max)	124,4 W
Power over Ethernet (PoE)	
Power over Ethernet (PoE)	Ja
Aantal Power over Ethernet plus (PoE +)-poorten	8
Vermogen per poort Power over Ethernet (PoE)	30 W
Totaal Power over Ethernet (PoE)-budget	110 W
Eisen aan de omgeving	
Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Temperatuur bij opslag	-40 - 70 °C
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	10 - 90 procent
Luchtvochtigheid bij opslag	5 - 90 procent
Gewicht en omvang	
Breedte	294 mm
Diepte	180 mm
Hoogte	44 mm

Data-uitwisseling	
MAC-adrestabel	8000 entries
Switchingcapaciteit	32 Gbit/s
Throughput	23,8 Mpps
Store-and-forward	Ja
Aantal wachtrijen	4
Jumbo Frames ondersteuning	Ja
Jumbo frames	10000

Inhoud van de verpakking	
Meegeleverde kabels	AC
Rekbevestigingspakket	Ja
Netwerk	
Maximale snelheid	1000 Mbit/s
Certificaten	
Certificering	FCC, CE, RoHS
Logistieke gegevens	
Code geharmoniseerd systeem (HS)	85176990

Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Gistron BV is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.