

Asus ROG CROSSHAIR X870E EXTREME



ARTIKELNUMMER

FABRIKANTNUMMER

FABRIEKSGARANTIE

68931

90MB1LB0-M0EAY0

Bring in Service (24 maanden)

Productinformatie

Processor	
Processorfabrikant	AMD
Processor socket	(AMD) AM5
Compatibele processors	AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series
Supported processor sockets	Socket AM5
Geheugen	
Ondersteunde geheugen types	DDR5-SDRAM
Aantal geheugenslots	4
Geheugen slots type	DIMM
Geheugen kanaal	Dubbelkanaals
ECC-compatibiliteit	ECC & Niet-ECC
Supported memory clock speeds	Max. 8200+(OC) MHz
Maximum intern geheugen	256 GB
Niet gebufferd geheugen	Ja
Opslag-controllers	
Ondersteunde types opslag-drives	HDD & SSD
Ondersteunde opslagstationinterfaces	M.2, SATA III, SlimSAS
Aantal storage drives ondersteund	10
RAID support	Ja
Soorten RAID	0, 1, 5, 10
Grafisch	
Ondersteuning voor parallel processing	Niet ondersteund
Ingebouwde grafische adapter	Nee

Netwerk	
Ethernet LAN	Ja
Ethernet interface type	5 Gbit + 10 Gbit
Wifi	Ja
Wifi-standaard	Wi-Fi 7 (802.11be)
Wi-Fi-standaarden	Wi-Fi 7 (802.11be)
Bluetooth	Ja
Bluetooth-versie	5.4
Kenmerken	
Component voor	PC
Moederbord form factor	Verlengd ATX
Moederbord chipset familie	AMD
Chipset moederbord	AMD X870E
Audiochip	Realtek ALC4082
Audio-uitgangskanalen	7.1 kanalen
Kleur van het product	Zwart
Ondersteunt Windows	Windows 11
Uitbreidingsmodules	
PCI Express x16 (Gen 4.x) sleuven	2
PCI Express x16 (Gen 5.x) sleuven	2
Aantal M.2 (M) slots	5
1e M.2 grootste sleutelgrootte	22110
1e M.2 hoogste PCI Express-generatie	5.0
2e M.2 grootste sleutelgrootte	2280
2e M.2 hoogste PCI Express-generatie	5.0
3e M.2 grootste sleutelgrootte	22110
3e M.2 hoogste PCI Express-generatie	5.0
4e M.2 grootste sleutelgrootte	22110
4e M.2 hoogste PCI Express-generatie	4.0
5e M.2 grootste sleutelgrootte	22110
5e M.2 nieuwste PCI Express-generatie	4.0
BIOS	
BIOS type	UEFI AMI
Grootte BIOS-geheugen	512 Mbit

Interne aansluitingen	
USB 2.0 aansluitingen	2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)-aansluitingen	2
USB 3.2-connectoren (3.1 Gen 2)	1
USB 3.2 Gen 2x2-aansluitingen	1
Aantal SATA III connectors	4
Aantal SATA II connectors	0
Aantal SATA-aansluitingen	0
Aansluiting voor audiopaneel aan voorzijde	Ja
Voorpaneel-connector	Ja
ATX Power connector (24-pin)	Ja
Aansluiting voor CPU koeler	Ja
Aansluitingen voor behuizingsventilatoren	2
EPS power connector (8-pin)	Ja
12V vermogen-connector	Ja
RGB LED-aansluitrail	Ja
Interne aRGB header (3-pins)	Ja

Aansluitingen achterzijde	
Aantal USB 2.0-poorten	0
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A	0
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type C	0
Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type A	8
Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type C	2
Aantal USB4 Gen 3x2-poorten	2
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	2
PS/2 poort(en)	1
VGA (D-Sub)poort(en)	0
Aantal HDMI-poorten	1
DVI-D poorten	0
S/PDIF-uitgang	Ja
WiFi-AP antenna jack	1

Verpakking	
Breedte verpakking	380 mm
Diepte verpakking	320 mm
Hoogte verpakking	125 mm
Gewicht verpakking	5,66 kg

Gewicht en omvang	
Breedte	305 mm
Diepte	277 mm

Inhoud van de verpakking	
Meegeleverde kabels	SATA
Antenne inbegrepen	Ja
Meegeleverde drivers	Ja

Overige specificaties	
mSATA ports hoeveelheid	0

Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Gistron BV is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.