

Asus TUF GAMING X870E-PLUS WIFI7



ARTIKELNUMMER	68947
FABRIKANTNUMMER	90MB1M70-M0EAY0
PRIJS	€ 329,90
FABRIEKSGARANTIE	Bring in Service (24 maanden)

Productinformatie

Processor	
Processorfabrikant	AMD
Processor socket	(AMD) AM5
Compatibele processors	AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series
Supported processor sockets	Socket AM5

Geheugen	
Ondersteunde geheugen types	DDR5-SDRAM
Aantal geheugenslots	4
Geheugen slots type	DIMM
Geheugen kanaal	Dubbelkanaals
ECC-compatibiliteit	ECC & Niet-ECC
Ondersteunde geheugenkloksnelheid (max)	8000 MHz
Maximum intern geheugen	256 GB
Niet gebufferd geheugen	Ja

Opslag-controllers	
Ondersteunde types opslag-drives	HDD & SSD
Ondersteunde opslagstationinterfaces	M.2, PCI Express 4.0, PCI Express 5.0, SATA III
Maximum aantal HDD's per behuizing	4
Aantal storage drives ondersteund	8
RAID support	Ja
Soorten RAID	0, 1, 5, 10

Grafisch	
Ondersteuning voor parallel processing	Niet ondersteund
Ingebouwde grafische adapter	Nee

Netwerk	
Ethernet LAN	Ja
Ethernet interface type	2.5 Gbit
Wifi	Ja
Wifi-standaard	Wi-Fi 7 (802.11be)
Wi-Fi-standaarden	Wi-Fi 7 (802.11be)
Bluetooth	Ja
Bluetooth-versie	5.4

Kenmerken	
Component voor	PC
Moederbord form factor	ATX
Moederbord chipset familie	AMD
Chipset moederbord	AMD X870E
Audio-uitgangskanalen	7.1 kanalen
Kleur van het product	Grijs
Type koeling	Passief
Type stroombron	ATX
Ondersteunt Windows	Windows 11

Uitbreidingsmodules	
PCI Express x1 (Gen 3.x) slots	1
PCI Express x16 (Gen 4.x) sleuven	1
Aantal M.2 (M) slots	4
1e M.2 grootste sleutelgrootte	2280
1e M.2 hoogste PCI Express-generatie	5.0
2e M.2 grootste sleutelgrootte	22110
2e M.2 hoogste PCI Express-generatie	5.0
3e M.2 grootste sleutelgrootte	2280
3e M.2 hoogste PCI Express-generatie	4.0
4e M.2 grootste sleutelgrootte	2280
4e M.2 hoogste PCI Express-generatie	4.0

BIOS	
BIOS type	UEFI AMI
Grootte BIOS-geheugen	256 Mbit

Interne aansluitingen	
USB 2.0 aansluitingen	2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)-aansluitingen	1
USB 3.2-connectoren (3.1 Gen 2)	1
Aantal SATA III connectors	4
Aantal SATA II connectors	0
Aantal SATA-aansluitingen	0
Aansluiting voor audiopaneel aan voorzijde	Ja
Voorpaneel-connector	Ja
ATX Power connector (24-pin)	Ja
Aansluiting voor CPU koeler	Ja
Aantal CPU-ventilatoraansluitingen	1
Aansluitingen voor behuizingsventilatoren	4
EPS power connector (8-pin)	Ja
Aantal EPS-voedingsaansluitingen (8-pins)	2
12V vermogen-connector	Ja
Aantal waterpompaansluitingen	1
Aantal temperatuursensorkoppen	1
RGB LED-aansluitrail	Ja
Aantal RGB LED-pinheaders	3
Interne aRGB header (3-pins)	Ja

Aansluitingen achterzijde	
Aantal USB 2.0-poorten	4
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A	4
Aantal poortenUSB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type C	0
Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type A	3
Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type C	0
Aantal USB4 Gen 3×2-poorten	2
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	1
VGA (D-Sub)poort(en)	0
Aantal HDMI-poorten	1
DVI-D poorten	0
Hoofdtelefoonuitgangen	1
Lijningang	Ja
Microfoon, line-in ingang	Ja
WiFi-AP antenna jack	2

Verpakking	
Breedte verpakking	353 mm
Diepte verpakking	273 mm
Hoogte verpakking	68 mm
Gewicht verpakking	2,08 kg

Gewicht en omvang	
Breedte	305 mm
Diepte	244 mm
Hoogte	48 mm

Inhoud van de verpakking	
Meegeleverde kabels	SATA
Antenne inbegrepen	Ja
Inclusief schroeven	Ja

Overige specificaties	
mSATA ports hoeveelheid	0
Gewicht	1,56 kg
Snelle installatiehandleiding	Ja

Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Gistron BV is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.