

Asus PRIME B840M-A-CSM



ARTIKELNUMMER

FABRIKANTNUMMER

PRIJS

FABRIEKSGARANTIE

68953

90MB1J10-M0EAYC

€ 135,90

Bring in Service (36 maanden)

Productinformatie

Processor		Netwerk	
Processorfabrikant	AMD	Ethernet LAN	Ja
Processor socket	(AMD) AM5	Ethernet interface type	2.5 Gbit
Compatibele processors	AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series	Wifi	Nee
Supported processor sockets	Socket AM5	Kenmerken	
Geheugen		Component voor	PC
Ondersteunde geheugen types	DDR5-SDRAM	Moederbord form factor	micro ATX
Aantal geheugenslots	4	Moederbord chipset familie	AMD
Geheugen slots type	DIMM	Chipset moederbord	AMD B840
Geheugen kanaal	Dubbelkanaals	Audio-uitgangskanalen	7.1 kanalen
ECC-compatibiliteit	ECC & Niet-ECC	Kleur van het product	Grijs
Ondersteunde geheugenkloknelheid (max)	7600 MHz	Type stroombron	ATX
Maximum intern geheugen	192 GB	Ondersteunt Windows	Windows 10 x64, Windows 11
Niet gebufferd geheugen	Ja	Uitbreidingsmodules	
Opslag-controllers		PCI Express x16 (Gen 3.x) slots	2
Ondersteunde types opslag-drives	HDD & SSD	PCI Express x16 (Gen 4.x) sleuven	1
Ondersteunde opslagstationinterfaces	M.2, SATA III	Aantal M.2 (M) slots	3
Maximum aantal HDD's per behuizing	4	1e M.2 grootste sleutelgrootte	2280
Aantal storage drives ondersteund	7	1e M.2 hoogste PCI Express-generatie	4.0
RAID support	Ja	2e M.2 grootste sleutelgrootte	2280
Soorten RAID	0, 1, 5, 10	2e M.2 hoogste PCI Express-generatie	4.0
Grafisch		3e M.2 grootste sleutelgrootte	2280
Ondersteuning voor parallel processing	Niet ondersteund	3e M.2 hoogste PCI Express-generatie	3.0
Maximum resolutie	7680 x 4320 Pixels	BIOS	
		BIOS type	UEFI AMI
		Grootte BIOS-geheugen	256 Mbit
		Verpakking	
		Breedte verpakking	275 mm
		Diepte verpakking	275 mm
		Hoogte verpakking	67,5 mm
		Gewicht verpakking	1,45 kg

Interne aansluitingen	
USB 2.0 aansluitingen	2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)-aansluitingen	2
USB 3.2-connectoren (3.1 Gen 2)	0
Aantal SATA III connectors	4
S/PDIF uitgang	Ja
Aansluiting voor audiopaneel aan voorzijde	Ja
Voorpaneel-connector	Ja
ATX Power connector (24-pin)	Ja
Aansluiting voor CPU koeler	Ja
Aantal CPU-ventilatoraansluitingen	2
Aansluitingen voor behuizingsventilatoren	2
EPS power connector (8-pin)	Ja
Aantal EPS-voedingsaansluitingen (8-pins)	1
COM aansluitingen	1
TPM connector	Ja
RGB LED-aansluitrail	Ja
Aantal RGB LED-pinheaders	3
Interne aRGB header (3-pins)	Ja

Aansluitingen achterzijde	
Aantal USB 2.0-poorten	4
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A	0
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type C	1
Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type A	2
Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type C	0
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	1
VGA (D-Sub)poort(en)	0
Aantal HDMI-poorten	1
HDMI versie	2.1
DVI-D poorten	0
Aantal DisplayPorts	1
DisplayPort versie	1.4
Hoofdtelefoonuitgangen	1
Lijningang	Ja

Gewicht en omvang	
Breedte	244 mm
Diepte	244 mm
Inhoud van de verpakking	
Meegeleverde kabels	SATA
Inclusief schroeven	Ja
Overige specificaties	
Gewicht	910 g
Snelle installatiehandleiding	Ja

Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Gistron BV is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.