

# TP-Link TL-SG105PP-M2



ARTIKELNUMMER

FABRIKANTNUMMER

PRIJS

FABRIEKSGARANTIE

69139

TL-SG105PP-M2

€ 138,90

Bring in Service (120 maanden)

## Productinformatie

| Beheerfuncties                                |                                                                 |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Switch type                                   | Unmanaged                                                       |
| Quality of Service (QoS)                      | Ja                                                              |
| Poorten & interfaces                          |                                                                 |
| Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten | 5                                                               |
| Aantal 2.5G Ethernet (koper)poorten           | 5                                                               |
| Aantal geïnstalleerde SFP modules             | 0                                                               |
| Aantal geïnstalleerde SFP+ modules            | 0                                                               |
| Netwerk                                       |                                                                 |
| Netwerkstandaard                              | IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z |
| 10G support                                   | Nee                                                             |
| Koperen ethernetbekabelingstechnologie        | 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T                                |
| Ondersteundende kabel types                   | Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e                                         |
| Datastroombeheer                              | Ja                                                              |
| Auto MDI/MDI-X                                | Ja                                                              |
| Auto-negotiation                              | Ja                                                              |
| MAC-adres zelflerende functie                 | Ja                                                              |
| MAC-adres zelfverouderende functie            | Ja                                                              |
| Data-uitwisseling                             |                                                                 |
| MAC-adrestabel                                | 4000 entries                                                    |
| Switchingcapaciteit                           | 25 Gbit/s                                                       |
| Verzending snelheid                           | 18,6 Mpps                                                       |
| Store-and-forward                             | Ja                                                              |
| Beveiliging                                   |                                                                 |
| IGMP snooping                                 | Ja                                                              |
| Design                                        |                                                                 |
| Rack-montage                                  | Nee                                                             |
| Kleur van het product                         | Zwart                                                           |
| Materiaal behuizing                           | Staal                                                           |
| LED-indicatoren                               | Ja                                                              |

| Energie                                          |                 |
|--------------------------------------------------|-----------------|
| Stroombron                                       | DC/PoE          |
| Vermogenstoevoer inclusief                       | Ja              |
| Aantal voedingen                                 | 1               |
| AC-ingangsspanning                               | 220 V           |
| AC-ingangsfrequentie                             | 50 Hz           |
| Stroom                                           | 2.43 A          |
| Ingangsspanning                                  | 53.5 V          |
| Vermogensverbruik (max)                          | 143,37 W        |
| Power over Ethernet (PoE)                        |                 |
| Power over Ethernet (PoE)                        | Ja              |
| Aantal Power over Ethernet 4PPoE (PoE++)-poorten | 4               |
| Vermogen per poort Power over Ethernet (PoE)     | 60 W            |
| Totaal Power over Ethernet (PoE)-budget          | 123 W           |
| Eisen aan de omgeving                            |                 |
| Bedrijfstemperatuur (T-T)                        | 0 - 40 °C       |
| Temperatuur bij opslag                           | -40 - 70 °C     |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)           | 10 - 90 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag                      | 5 - 90 procent  |
| Warmtedissipatie                                 | 488,89 BTU/h    |
| Gewicht en omvang                                |                 |
| Breedte                                          | 209 mm          |
| Diepte                                           | 126 mm          |
| Hoogte                                           | 26 mm           |
| Inhoud van de verpakking                         |                 |
| Meegeleverde kabels                              | AC              |
| Gebruiksaanwijzing                               | Ja              |
| Verpakking                                       |                 |
| Type verpakking                                  | Doos            |
| Netwerk                                          |                 |
| Maximale snelheid                                | 2500 Mbit/s     |

| Prestatie |
|-----------|
|-----------|

|         |    |
|---------|----|
| Fanloos | Ja |
|---------|----|

| Certificaten |
|--------------|
|--------------|

|               |               |
|---------------|---------------|
| Certificering | CE, FCC, RoHS |
|---------------|---------------|

Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Gistron BV is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.