

# Asus PRIME H810M-K



<b>ARTIKELNUMMER</b>	69211
<b>FABRIKANTNUMMER</b>	90MB1N10-M0EAY0
<b>PRIJS</b>	€ 111,90
<b>FABRIEKSGARANTIE</b>	Bring in Service (36 maanden)

## Productinformatie

<b>Processor</b>		<b>Aansluitingen achterzijde</b>	
Processorfabrikant	Intel	Aantal USB 2.0-poorten	4
Processor socket	(Intel) LGA 1851	Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A	2
Compatibele processors	Intel Core Ultra (Series 2)	Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type C	0
Supported processor sockets	LGA 1851	Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type A	0
		Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type C	0
<b>Geheugen</b>		Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	1
Ondersteunde geheugen types	DDR5-SDRAM	PS/2 poort(en)	1
Aantal geheugenslots	2	VGA (D-Sub)poort(en)	1
Geheugen slots type	DIMM	Aantal HDMI-poorten	1
Geheugen kanaal	Dubbelkanaals	DVI-D poorten	0
ECC-compatibiliteit	Niet-ECC	<b>Netwerk</b>	
Maximum intern geheugen	128 GB	Ethernet LAN	Ja
Niet gebufferd geheugen	Ja	Ethernet interface type	1 Gbit
		Wifi	Nee
<b>Opslag-controllers</b>		<b>Kenmerken</b>	
Ondersteunde types opslag-drives	HDD & SSD	Component voor	PC
Ondersteunde opslagstationinterfaces	M.2, SATA III	Moederbord form factor	micro ATX
Maximum aantal HDD's per behuizing	4	Moederbord chipset familie	Intel
Aantal storage drives ondersteund	5	Chipset moederbord	Intel H810
		Audio-uitgangskanalen	7.1 kanalen
<b>Grafisch</b>		Ondersteunt Windows	Windows 10 x64, Windows 11
Ondersteuning voor parallel processing	Niet ondersteund	<b>Uitbreidingsmodules</b>	
		PCI Express x1 (Gen 4.x) sleuven	1
		PCI Express x16 (Gen 4.x) sleuven	1
		Aantal M.2 (M) slots	1
		1e M.2 grootste sleutelgrootte	2280
		1e M.2 hoogste PCI Express-generatie	4.0
		<b>BIOS</b>	
		BIOS type	UEFI AMI
		Grootte BIOS-geheugen	256 Mbit

Interne aansluitingen	
USB 2.0 aansluitingen	1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)-aansluitingen	2
USB 3.2-connectoren (3.1 Gen 2)	0
Aantal SATA III connectors	4
S/PDIF uitgang	Ja
Aansluiting voor audiopaneel aan voorzijde	Ja
Voorpaneel-connector	Ja
ATX Power connector (24-pin)	Ja
Aansluiting voor CPU koeler	Ja
Aantal CPU-ventilator aansluitingen	1
Aansluitingen voor behuizingsventilatoren	2
Chassis intrusion aansluiting	Ja
EPS power connector (8-pin)	Ja
COM aansluitingen	1
TPM connector	Ja
12V vermogen-connector	Ja
RGB LED-aansluitrail	Ja
Aantal RGB LED-pinheaders	3
Interne aRGB header (3-pins)	Ja

Verpakking	
Breedte verpakking	270 mm
Diepte verpakking	263 mm
Hoogte verpakking	51,5 mm
Gewicht verpakking	828 g
Gewicht en omvang	
Breedte	234 mm
Diepte	211 mm
Inhoud van de verpakking	
Meegeleverde kabels	SATA

Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Gistron BV is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.