

Asus TUF GAMING B850M-E WIFI



NIEUW

ARTIKELNUMMER	69527
FABRIKANTNUMMER	90MB1LS0-M0EAY0
PRIJS	€ 279,90 ✕
FABRIEKSGARANTIE	Bring in Service (36 maanden)

Productinformatie

Processor		Netwerk	
Processorfabrikant	AMD	Ethernet LAN	Ja
Processor socket	(AMD) AM5	Ethernet interface type	2.5 Gigabit Ethernet
Compatibele processors	AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series	Wifi	Ja
Supported processor sockets	Socket AM5	Wifi-standaard	Wi-Fi 6E (802.11ax)
Geheugen		Wi-Fi-standaarden	Wi-Fi 6E (802.11ax)
Ondersteunde geheugen types	DDR5-SDRAM	Bluetooth	Ja
Aantal geheugenslots	4	Bluetooth-versie	5.3
Geheugen slots type	DIMM	Kenmerken	
Geheugen kanaal	Dubbelkanaals	Component voor	PC
ECC-compatibiliteit	ECC & Niet-ECC	Moederbord form factor	micro ATX
Ondersteunde geheugenkloksnelheid (max)	8000 MHz	Moederbord chipset familie	AMD
Maximum intern geheugen	256 GB	Chipset moederbord	AMD B850
Niet gebufferd geheugen	Ja	Audio-uitgangskanalen	7.1 kanalen
Opslag-controllers		Kleur van het product	Grijs
Ondersteunde types opslag-drives	HDD & SSD	Type koeling	Passief
Ondersteunde opslagstationinterfaces	M.2, PCI Express 4.0, PCI Express 5.0, SATA III	Type stroombron	ATX
Maximum aantal HDD's per behuizing	4	Ondersteunt Windows	Windows 10 x64, Windows 11
Aantal storage drives ondersteund	7	Uitbreidingsmodules	
RAID support	Ja	PCI Express x1 (Gen 4.x) sleuven	1
Soorten RAID	0, 1, 5, 10	PCI Express x16 (Gen 4.x) sleuven	1
Grafisch		PCI Express x16 (Gen 5.x) sleuven	1
Ondersteuning voor parallel processing	Niet ondersteund	Aantal M.2 (M) slots	3
		1e M.2 grootste sleutelgrootte	2280
		1e M.2 hoogste PCI Express-generatie	5.0
		2e M.2 grootste sleutelgrootte	2280
		2e M.2 hoogste PCI Express-generatie	4.0
		3e M.2 grootste sleutelgrootte	2280
		3e M.2 hoogste PCI Express-generatie	4.0
		BIOS	
		BIOS type	UEFI AMI
		Grootte BIOS-geheugen	256 Mbit

Interne aansluitingen	
USB 2.0 aansluitingen	2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)-aansluitingen	2
USB 3.2-connectoren (3.1 Gen 2)	0
Aantal SATA III connectors	4
Aansluiting voor audiopaneel aan voorzijde	Ja
Voorpaneel-connector	Ja
ATX Power connector (24-pin)	Ja
Aansluiting voor CPU koeler	Ja
Aantal CPU-ventilator aansluitingen	1
Aansluitingen voor behuizingsventilatoren	2
Chassis intrusion aansluiting	Ja
Peripheral (Molex) power connectors (4-pin)	1
EPS power connector (8-pin)	Ja
Aantal EPS-voedingsaansluitingen (8-pins)	1
COM aansluitingen	1
12V vermogen-connector	Ja
Aantal waterpompaansluitingen	1
RGB LED-aansluitrail	Ja
Aantal RGB LED-pinheaders	3
Interne aRGB header (3-pins)	Ja

Aansluitingen achterzijde	
Aantal USB 2.0-poorten	4
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A	2
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type C	0
Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type A	1
Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type C	1
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	1
PS/2 poort(en)	1
VGA (D-Sub)poort(en)	0
Aantal HDMI-poorten	1
HDMI versie	2.1
DVI-D poorten	0
Aantal DisplayPorts	2
DisplayPort versie	1.4
Hoofdtelefoonuitgangen	1
Lijningang	Ja
Microfoon, line-in ingang	Ja
WiFi-AP antenna jack	2

Verpakking	
Breedte verpakking	275 mm
Diepte verpakking	275 mm
Hoogte verpakking	67,4 mm
Gewicht verpakking	1,7 kg

Gewicht en omvang	
Breedte	244 mm
Diepte	244 mm

Inhoud van de verpakking	
Meegeleverde kabels	SATA
Antenne inbegrepen	Ja
Inclusief schroeven	Ja

Overige specificaties	
Gewicht	1,01 kg
Snelle installatiehandleiding	Ja

Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Gistrion BV is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.