

HP S5 Pro 527pf



NIEUW

ARTIKELNUMMER	69612
FABRIKANTNUMMER	B28F5UT#ABB
PRIJS	€ 180,90 ✕
FABRIEKSGARANTIE	Pickup and return (24 maanden)

Productinformatie

Beeldscherm	
Beeldschermdiagonaal	68,6 cm (27")
Resolutie	1920 x 1080 Pixels
Oorspronkelijke beeldverhouding	16:9
Display technologie	IPS
Touchscreen	Nee
HD type	Full HD
Soort paneel	IPS
LED backlight	Ja
Backlight type	Edge LED
Helderheid (typisch)	350 cd/m ²
Helderheid	350 cd/m ²
Responstijd	5 ms
Type reactietijdmeting	GTG (Gray to Gray)
Beeldoppervlakte	Mat
Antireflectiescherm	Ja
Beeldscherm vorm	Plat
Ondersteunde grafische resoluties	1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (Full HD)
Beeldverhouding	16:9
Typische contrastverhouding	1500:1
Contrast ratio (dynamisch)	10000000:1
Maximale refresh snelheid	120 Hz
Kijkhoek, horizontaal	178°
Kijkhoek, verticaal	178°
Beeldscherm, aantal kleuren	16, 7 miljoen kleuren
Pixel pitch	0,3114 x 0,3114 mm
Pixeldichtheid	82 ppi
Frequentiebereik horizontaal	30 - 138 kHz
Frequentiebereik verticaal	50 - 120 Hz
Grootte beeld (horizontaal)	59,8 cm
Grootte beeld (verticaal)	33,6 cm
Schermdiameter in centimeters	68,6 cm
Waasniveau	25 procent
Hardheid oppervlak	3H
Kleurdiepte	6 Bit
Kleurstandaard gamut	sRGB
Kleurbereik	100 procent
sRGB-dekking (gemiddeld)	100 procent
Schermomlijsting-technologie	Micro-Edge
Prestatie	
NVIDIA G-SYNC	Nee
AMD FreeSync	Nee
Knippervrije technologie	Ja
Laag-blauw-licht-technologie	Ja
HP-segment	Bedrijf
Multimedia	
Ingebouwde luidsprekers	Nee
Ingebouwde camera	Nee

Ergonomie	
VESA-montage	Ja
Paneelmontage-interface	100 x 100 mm
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot	Ja
In hoogte verstelbaar	Ja
Verstelbare hoogte (max)	15 cm
Scharnier	Ja
Draaibaar	Ja
Horizontaal draaibaar	-45 - 45°
kantel aanpassingen	Ja
Bereik kantelhoek	-5 - 20°
On Screen Display (OSD)	Ja

Energie	
Energie-efficiëntieklasse (SDR)	C
Energie-efficiëntieklasse (HDR)	C
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur	13 kWu
Stroomverbruik (typisch)	22 W
Stroomverbruik (in standby)	0,5 W
Vermogensverbruik (max)	60 W
Stroomverbruik (indien uit)	0,3 W
AC-ingangsspanning	100 - 240 V
AC-ingangsfrequentie	50/60 Hz
Soort voeding	Intern
Energie-efficiëntieschaal	A tot G

Eisen aan de omgeving	
Bedrijfstemperatuur (T-T)	5 - 35 °C
Temperatuur bij opslag	-40 - 65 °C
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	5 - 95 procent
Luchtvochtigheid bij opslag	20 - 80 procent
Hoogte, in bedrijf	0 - 5000 m
Hoogte bij opslag	0 - 12192 m

Gewicht en omvang	
Breedte apparaat (met standaard)	611,7 mm
Diepte apparaat (met standaard)	229 mm
Hoogte apparaat (met standaard)	543,1 mm
Gewicht (met standaard)	6,1 kg
Breedte (zonder voet)	611,7 mm
Diepte (zonder voet)	74,1 mm
Hoogte (zonder voet)	355,7 mm
Gewicht (zonder voet)	4,4 kg

Verpakking	
Breedte verpakking	699 mm
Diepte verpakking	160 mm
Hoogte verpakking	446 mm
Gewicht verpakking	9 kg
Type verpakking	Doos
Garantiekartaal	Ja

Design	
Markt positionering	Bedrijf
Kleur van het product	Zwart
Kleurnaam	Black
Afneembare standaard	Ja
Voetenkleur	Zilver, Zwart
Poorten & interfaces	
Ingebouwde USB-hub	Ja
Versie USB-hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Aantal USB Type-B-upstreampoorten	1
Aantal USB Type-A downstream-poorten	4
VGA (D-Sub)poort(en)	Geen
DVI-poort	Geen
HDMI	Ja
Aantal HDMI-poorten	1
HDMI versie	1.4
Aantal DisplayPorts	1
DisplayPort versie	1.2
HDCP	Ja

Inhoud van de verpakking	
Meegeleverde kabels	HDMI, DisplayPort, USB Type-A naar USB Type-B
Snelstartgids	Ja
Meegeleverde software	HP Display Center; HP Client Management Script Library
Duurzaamheid	
Duurzaamheidscertificaten	ENERGY STAR, EPEAT
Koolstofvoetafdruk	
Totale Koolstofvoetafdruk (kg of CO2e)	220
Koolstofuitstoot, productie (kg CO2e)	136
Koolstofuitstoot, logistiek (kg CO2e)	4
Koolstofuitstoot, einde levensduur (kg CO2e)	3
Totale koolstofuitstoot, zonder gebruiksfase (kg CO2e)	81
Overige specificaties	
Land van herkomst	China, Vietnam
Verpakkingsinhoud	Monitor; DisplayPort™ 1.2-kabel; HDMI-kabel; garantiekaart; USB Type-A naar DisplayPort-kabel
Gewicht	6,1 kg
Certificaten van naleving	CCC, CB, EAC, BIS, Federal Communications Commission (FCC), CE, RoHS
Fabrieksgarantie	Drie jaar HP garantie
Certificering	Australië-Nieuw-Zeeland MEPS; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CSA; EAC; ENEC; IEC 60335-1; IEC 60730
UNSPSC-code	43211902
Type meegeleverde AC-adapter	198828548696
Technische details	
Algemene productveiligheidsverordening (GPSR) URL	https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-100-100-01-01-100

Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Gistron BV is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.