

# Iiyama ProLite XCB3497WQSNP-B1 [1]



NIEUW

<b>ARTIKELNUMMER</b>	69638
<b>FABRIKANTNUMMER</b>	XCB3497WQSNP-B1-NEW
<b>PRIJS</b>	€ 339,90
<b>FABRIEKSGARANTIE</b>	Pickup and return (24 maanden)
<b>EXTRA INFORMATIE</b>	Doos geopend Nieuw product in originele doos

## Productinformatie

Beeldscherm	
Beeldschermdiagonaal	86,4 cm (34")
Resolutie	3440 x 1440 Pixels
Oorspronkelijke beeldverhouding	21:9
Display technologie	VA
Touchscreen	Nee
HD type	UltraWide Quad HD
Soort paneel	VA
Helderheid (typisch)	350 cd/m <sup>2</sup>
Responstijd	0,4 ms
Reactietijd (MPRT)	0,4 ms
Beeldoppervlakte	Mat
Beeldscherm vorm	Gebogen
Schermkrommingsclassificatie	1500R
Typische contrastverhouding	3000:1
Contrast ratio (dynamisch)	80000000:1
Maximale refresh snelheid	120 Hz
Kijkhoek, horizontaal	178°
Kijkhoek, verticaal	178°
Beeldscherm, aantal kleuren	16, 7 miljoen kleuren
Pixel pitch	0,232 x 0,232 mm
Frequentiebereik horizontaal	30 - 180 kHz
Grootte beeld (horizontaal)	33,4 cm
Grootte beeld (verticaal)	79,7 cm
Schermdiameter in centimeters	86,7 cm
Kleurstandaard gamut	NTSC, sRGB
sRGB-dekking (gemiddeld)	99 procent
NTSC-dekking (normaal)	93 procent

Prestatie	
VESA Adaptive Sync-ondersteuning	Ja
Knippervrije technologie	Ja
Laag-blauw-licht-technologie	Ja

Netwerk	
Ethernet LAN	Ja

Ergonomie	
VESA-montage	Ja
Paneelmontage-interface	100 x 100 mm
Ophangstelsysteem voor aan de muur	Ja
Verbeterd kabelbeheer	Ja
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot	Ja
Kabelslot sleuf type	Kensington
In hoogte verstelbaar	Ja
Verstelbare hoogte (max)	15 cm
Draaibaar	Ja
Horizontaal draaibaar	45 - 90°
kantel aanpassingen	Ja
Bereik kantelhoek	5 - 23°
On Screen Display (OSD)	Ja
On Screen Display (OSD)-talen	Tsjechisch, Duits, Nederlands, Engels, Frans, Italiaans, Japans, Pools, Portugees, Spaans, Koreaans, Chinees

Energie	
Energie-efficiëntieklasse (SDR)	F
Energie-efficiëntieklasse (HDR)	Niet beschikbaar
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur	32 kWu
Stroomverbruik (typisch)	55 W
Stroomverbruik (in standby)	0,5 W
Stroomverbruik (indien uit)	0,3 W
AC-ingangsspanning	100 - 240 V
AC-ingangsfrequentie	50/60 Hz
Soort voeding	Intern
Energie-efficiëntieschaal	A tot G

Multimedia	
Ingebouwde luidsprekers	Ja
Aantal luidsprekers	2
Gemiddeld vermogen	10 W
Design	
Kleur van het product	Zwart
Poorten & interfaces	
Ingebouwde USB-hub	Ja
Versie USB-hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Aantal USB Type-C-upstreampoorten	2
Aantal USB Type-A downstream-poorten	2
USB Type-C DisplayPort alternatieve modus	Ja
USB Power Delivery (USB PD)	Ja
USB Power Delivery tot max.	95 W
VGA (D-Sub)poort(en)	Geen
DVI-poort	Geen
HDMI	Ja
Aantal HDMI-poorten	2
HDMI versie	1.4/2.0
Aantal DisplayPorts	1
DisplayPort-uitgangsversie	1.4
Hoofdtelefoon uit	Ja
HDCP	Ja

Gewicht en omvang	
Breedte apparaat (met standaard)	807 mm
Diepte apparaat (met standaard)	245,5 mm
Hoogte apparaat (met standaard)	576 mm
Gewicht (met standaard)	9,7 kg
Breedte ( zonder voet )	807 mm
Diepte ( zonder voet )	245,5 mm
Hoogte (zonder voet )	426 mm

Verpakking	
Breedte verpakking	807 mm
Diepte verpakking	198 mm
Hoogte verpakking	500 mm
Gewicht verpakking	14,1 kg
Type verpakking	Doos

Extra informatie	
Extra informatie	Nieuw product in geopende verpakking

Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Gistron BV is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.